

№ п/п	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка	Завод- изготовитель	Ед. измерения	Количество
СПЕЦИФИКАЦИЯ оборудования постановочного освещения					
1	Профильные прожекторы и аксессуары				
1.1	Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W Угол луча 26°	Source Four jr 26°	ETC	шт.	6
1.2	Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W Угол луча 36°	Source Four jr 36°	ETC	шт.	5
1.3	Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W. Угол луча 25°-50°	Source Four jr 25°-50°	ETC	шт.	2
1.4	Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 750W. Угол луча 36°	Source Four 36°	ETC	шт.	4
1.5	Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 750W. Угол луча 25°-50°	Source Four zoom 25°-50°	ETC	шт.	6
1.6	Профильный прожектор с точной настройкой луча и возможностью проекции маски. Галогеновая лампа 230V 650W. Угол луча 18°-34°	Acclaim Zoomspot	Selecon	шт.	5
2	Светодиодные прожекторы и аксессуары				
2.1	Светодиодный RGBW прожектор.Количество светодиодов: 18 шт. x 8 Вт (мультичип 4x2 Вт RGBW) Освещённость на расстоянии 1 м - 13600 люкс Угол раскрытия луча светодиодов: 40* Управление: DMX-512 , мастер-ведомый, звуковая активация, авто Количество DMX каналов: 4/5/8 Электронное меню. Питание: 100-240 В/50-60 Гц Тип охлаждения: активный Потребляемая мощность: 145W.	LED PAR184	INVOLIGHT	шт.	4
2.2	LED Bar (RGBWA/UV) Потребляемая мощность:150 Вт. Количество DMX-каналов: 4/6/16/36/74. Разъем DMX512: 3-контактный XLR. Количество светодиодов: 12.Угол раскрытия луча:20°	LED PIX-12 HCL	EuroLite	шт.	14

3	Линзовые прожекторы и аксессуары				
3.1	Прожектор PAR. Угол раскрытия луча регулируется путем замены одной из 4-х сменных линз: VNSP (очень узкий луч); NSP (узкий луч); MFL (средний луч); WFL (широкий луч). Фаяцетный отражатель из алюминия с дихроичным покрытием. Лампа HPL 750W.	ETC PAR 750W	ETC	шт.	19
3.2	Прожектор с линзой PC 175 мм. Угол луча 5°-60°, галогеновая лампа 230В 1000W.	RAMA HP 175 PC 1000/1200	Selecon	шт.	5
3.3	Прожектор с линзой Freshnel 175 мм. Угол луча 5°-55°, галогеновая лампа 230В 1000Вт.	RAMA HP 175 PC 1000/1200	Selecon	шт.	2
3.4	4-х лепестковые шторы для RAMA HP 175 PC 1000/1200	SEL-20BDSF12	Selecon	шт.	3
3.5	Прожектор с линзой PC 110 мм. Угол луча 4°-64°, галогеновая лампа 230V 650W.	ACCLAIM PC 650	Selecon	шт.	25
3.6	4-х лепестковые шторы для ACCLAIM PC 650	SEL-20BDMF	Selecon	шт.	18
3.7	Прожектор с линзой PC , 650W 9-60°	Eurospot C51	ADB	шт.	12
3.8	Прожектор с линзой Freshnel. Угол луча 10°-40°, галогеновая лампа 230В 1000W.	FAL Freshnel 1000 spot	Eurolite	шт.	2
3.9	Прожектор с линзой PC. Угол луча 10°-40°, галогеновая лампа 230В 1000W.	FAL PC 1000 spot	Eurolite	шт.	2
3.10	Прожектор с линзой PC. Галогеновая лампа 230В 1000W.	Spotlight PC 1000W	Spotlight	шт.	5

4	Безлинзовые прожекторы и аксессуары				
4.1	Безлинзовый прожектор типа PAR64, short black, лампа фара CP62 230 В, 1000W.	PAR64 short	Eurolite	шт.	38
4.2	Безлинзовый прожектор типа PAR36, short black, лампа 12 В, 100W.24°	PAR36	Eurolite	шт.	38
4.3	Прожектор под лампу-фару PAR36, 30W 6V	Par36 pinspot	Eurolite	шт.	30
5	Оборудование спецэффектов				
5.1	Генератор тумана. Емкость резервуара для рабочей жидкости: 5 л.1600W. Время полного прогрева - 1 мин.	TOUR HAZER II	Smoke Factory	шт.	1
5.2	Генератор легкого дыма. Емкость бака:2.8 л. 1000W. Время разогрева: 11мин. Производительность: 283 м³.мин.	Antari X 510	Antari	шт.	2
5.3	Генератор тяжелого(стелющегося) дыма,с отсеком для охлаждающего элемента(обычный лед, 8кг)1000W. Время нагрева 5 мин. Объем резервуара для жидкости: 2.5 л. Производительность: 40 м³/мин.	Antari ICE 101	Antari	шт.	2

6	Прожекторы рассеянного света и аксессуары				
6.1	Прожектор рассеянного света, для лампы КГ 220-1000, 1000W. С асимметричным рефлектором.	AHR 1000	Art Lighting Production	шт.	3
6.2	4-х лепестковые шторы для прожектор рассеянного света, 1000W			шт.	1
6.3	Прожектор рассеянного света, для лампы КГ 220-500, 500W. С асимметричным рефлектором.	AHR 500	Art Lighting Production	шт.	10
6.4	4-х лепестковые шторы для прожектор рассеянного света, 500W			шт.	10
6.5	Прожектор рассеянного света, для лампы КГ 220-500, 300W. С симметричным рефлектором.	AHR 300	Art Lighting Production	шт.	10
6.6	Софитная камера рассеянного света, с симметричным рефлектором 4x500W	CBT 4-500	Светоч	шт.	2
6.7	Ультрафиолетовый светильник 400 Вт	BLACKLIGHT 400	IMLIGHT	шт.	3
7	Эффектные прожекторы				
7.1	Световой прибор полного вращения.	Alpha Spot HPE 300	Clay Paky	шт.	4
7.2	Световой прибор полного вращения.	Robe ColorSpot 575 AT	Robe	шт.	4

8	Система управления постановочным освещением				
8.1	Пульт управления световыми приборами, 1024 канала DMX512, фейдер Grand Master и клавиша Black Out, 99 страниц сцен, 4 колеса выбора значений параметров (Encoder Wheels), поддержка протоколов ETC Net2, Net3 и RDM. Фейдерное крыло Universal Fader Wing 2x20.	Ion	ETC	шт.	2
9	Силовое оборудование				
9.1	Шкаф диммерный на 96 каналов(3кW)	ADL Dimmer Cabinet	АДЛ-Электроникс	шт.	2
9.2	Модуль диммерный 4x3 kW	ADL Cabinet dimmer module	АДЛ-Электроникс	шт.	30
9.3	Модуль прямых включений 4x3 kW	ADL Cabinet dimmer module	АДЛ-Электроникс	шт.	18
10	Разное				
10.1	Штатив театральный	Ш1-210	Стройцирк	шт.	6
10.2	Вентилятор	ADL FAN 450 DMX	АДЛ-Электроникс	шт.	2