

| № n/n | Наименование и техническая характеристика | Тип, марка | Завод-изготовитель | Ед. измерения | Количество |
|---|---|--------------------------|--------------------|---------------|------------|
| СПЕЦИФИКАЦИЯ оборудования постановочного освещения | | | | | |
| 1 | Профильные прожекторы и аксессуары | | | | |
| 1.1 | Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W Угол луча 26° | Source Four jr 26° | ETC | шт. | 7 |
| 1.2 | Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W Угол луча 36° | Source Four jr 36° | ETC | шт. | 5 |
| 1.3 | Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 575W. Угол луча 25°-50° | Source Four jr 25°-50° | ETC | шт. | 2 |
| 1.4 | Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 750W. Угол луча 36° | Source Four 36° | ETC | шт. | 4 |
| 1.5 | Профильный прожектор с фиксированным углом раскрытия луча, лампа HPL мощностью 750W. Угол луча 25°-50° | Source Four zoom 25°-50° | ETC | шт. | 6 |
| 2 | Светодиодные прожекторы и аксессуары | | | | |
| 2.1 | Светодиодный RGBW прожектор. Количество светодиодов: 18 шт. x 8 Вт (мультичип 4x2 Вт RGBW) Освещённость на расстоянии 1 м - 13600 люкс Угол раскрытия луча светодиодов: 40* Управление: DMX-512 , мастер-ведомый, звуковая активация, авто Количество DMX каналов: 4/5/8 Электронное меню. Питание: 100-240 В/50-60 Гц Тип охлаждения: активный. Потребляемая мощность: 145W. | LED PAR184 | INVOLIGHT | шт. | 4 |

| | | | | | |
|----------|--|--------------------------|---------------|-----|----|
| 3 | Линзовые прожекторы и аксессуары | | | | |
| 3.1 | Прожектор PAR. Угол раскрытия луча регулируется путем замены одной из 4-х сменных линз: VNSP (очень узкий луч); NSP (узкий луч); MFL (средний луч); WFL (широкий луч). Фацетный отражатель из алюминия с дихроичным покрытием. Лампа HPL 750W. | ETC PAR 750W | ETC | шт. | 20 |
| 3.2 | Прожектор с линзой PC 175 мм. Угол луча 5°-60°, галогеновая лампа 230В 1000W. | RAMA HP 175 PC 1000/1200 | Selecon | шт. | 5 |
| 3.3 | Прожектор с линзой Freshnel 175 мм. Угол луча 5°-55°, галогеновая лампа 230В 1000Вт. | RAMA HP 175 PC 1000/1200 | Selecon | шт. | 2 |
| 3.4 | 4-х лепестковые шторки для RAMA HP 175 PC 1000/1200 | SEL-20BDSF12 | Selecon | шт. | 6 |
| 3.5 | Прожектор с линзой PC 110 мм. Угол луча 4°-64°, галогеновая лампа 230V 650W. | ACCLAIM PC 650 | Selecon | шт. | 25 |
| 3.6 | 4-х лепестковые шторки для ACCLAIM PC 650 | SEL-20BDMF | Selecon | шт. | 10 |
| 3.7 | Прожектор с линзой Freshnel. Угол луча 10°-40°, галогеновая лампа 230В 1000W. | FAL Freshnel 1000 spot | Eurolite | шт. | 2 |
| 3.8 | Прожектор с линзой PC. Угол луча 10°-40°, галогеновая лампа 230В 1000W. | FAL PC 1000 spot | Eurolite | шт. | 2 |
| 3.9 | Прожектор с линзой PC. Галогеновая лампа 230В 1000W. | Spotlight PC 1000W | Spotlight | шт. | 6 |
| 3.10 | Прожектор под лампу-фару PAR36, 30W 6V | Par36 pinspot | Eurolite | шт. | 20 |
| 4 | Безлинзовые прожекторы и аксессуары | | | | |
| 4.1 | Безлинзовый прожектор тина PAR64, short black, лампа фара CP62 230 В, 1000W. | PAR64 CP62 short | Eurolite | шт. | 30 |
| 4.2 | Безлинзовый прожектор тина PAR36, short black, лампа 12 В, 100W. 24° | PAR36 | Eurolite | шт. | 20 |
| 5 | Оборудование спецэффектов | | | | |
| 5.1 | Генератор тумана. Емкость резервуара для рабочей жидкости: 5 л. 1600W. Время полного прогрева - 1 мин. | TOUR HAZER II | Smoke Factory | шт. | 1 |
| 5.2 | Генератор легкого дыма. Емкость бака: 2.8 л. 1000W. Время разогрева: 11 мин. Производительность: 283 м³/мин. | Antari X 510 | Antari | шт. | 1 |
| 5.3 | Генератор тяжелого (стелющегося) дыма, с отсеком для охлаждающего элемента (обычный лед, 8кг) 1000W. Время нагрева 5 мин. Объем резервуара для жидкости: 2.5 л. Производительность: 40 м³/мин. | Antari ICE 101 | Antari | шт. | 2 |
| 6 | Прожекторы рассеянного света и аксессуары | | | | |

| | | | | | |
|----------|---|---------------------------|-------------------------|-----|----|
| 6.1 | Прожектор рассеяного света, для лампы КГ 220-1000, 1000W. С асимметричным рефлектором. | AHR 1000 | Art Lighting Production | шт. | 5 |
| 6.2 | Прожектор рассеяного света, для лампы КГ 220-500, 500W. С асимметричным рефлектором. | AHR 500 | Art Lighting Production | шт. | 10 |
| 6.3 | Софитная камера рассеяного света, с симметричным рефлектором 4x500W | CBT 4-500 | Светоч | шт. | 2 |
| 7 | Эффектные прожекторы | | | | |
| 7.1 | Световой прибор полного вращения. | Alpha Spot HPE 300 | Clay Paky | шт. | 4 |
| 7.2 | Световой прибор полного вращения. | Robe COLORSPOT 575 AT | Robe | шт. | 4 |
| 8 | Система управления постановочным освещением | | | | |
| 8.1 | Пульт управления световыми приборами, 1024 канала DMX512, фейдер Grand Master и клавиша Black Out, 99 страниц сцен, 4 колеса выбора значений параметров (Encoder Wheels), поддержка протоколов ETC Net2, Net3 и RDM. Фейдерное крыло Universal Fader Wing 2x20. | Ion | ETC | шт. | 1 |
| 9 | Силовое оборудование | | | | |
| 9.1 | Шкаф диммерный на 96 каналов(3кW) | ADL Dimmer Cabinet | АДЛ-Электроникс | шт. | 2 |
| 9.2 | Модуль диммерный 4x3 kW | ADL Cabinet dimmer module | АДЛ-Электроникс | шт. | 30 |
| 9.3 | Модуль прямых включений 4x3 kW | ADL Cabinet dimmer module | АДЛ-Электроникс | шт. | 18 |
| | | | | | |